

# ECLIPSE

Un couvercle noir mat et un réflecteur en laiton brossé font d'ECLIPSE une pièce maîtresse : un plafonnier décoratif rond de 15 po en surface ou sur tige, avec 10 % d'éclairage vers le haut, cinq TCC commutables et une lentille durable à haute transmittance.



## Renseignements sur le projet

Type : ..... Date : .....  
 Projet : .....  
 N° : .....  
 catalogue : .....  
 Notes : .....



## Caractéristiques techniques clés

### Électricité

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tension d'entrée             | 120 V           |
| Facteur de puissance         | >0.7            |
| Distorsion harmonique totale | <20 %           |
| Gradation                    | Gradation TRIAC |
| Puissance                    | 24 W            |

### Optique

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| IRC          | 80 IRC                      |
| TCC          | Commutable 27/30/35/40/50 K |
| Efficacité   | ~60 lm/W                    |
| Distribution | Lambertien 120°             |

### Caractéristiques physiques

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Diamètre                      | 15 po                                  |
| Options de fixation           | Montage en surface<br>Montage sur tige |
| Fini du luminaire             | Boîtier noir et réflecteur doré        |
| Plage de température ambiante | -20 °C à 40 °C                         |
| Accessoires                   | Trousse de tige                        |

### Certifications

|               |                |
|---------------|----------------|
| Homologations | cETLus · RoHS  |
| Cote          | Endroit humide |

## Garantie du système

### 3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

## Maintien du flux lumineux

### L80 à 54 000 h

Conçu pour conserver 80 % du flux lumineux initial après 54 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).



# Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

**CS-EC**

N° catalogue :

|    |                      |                                                                                    |                                                                                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | FAMILLE DE LUMINAIRE |   | <b>CS-EC</b><br>Plafonnier décoratif Eclipse · TCC commutable 27/30/35/40/50 K |
| 02 | FORMAT               |   | <b>-15</b><br>Diamètre 15 po                                                   |
| 03 | PUISSANCE            |   | <b>-24W</b><br>24 W   1 400 lm                                                 |
| 04 | FINI                 |   | <b>-BK</b><br>Noir mat                                                         |
| 05 | RÉFLECTEUR           |  | <b>GD</b><br>Laiton brossé                                                     |

# Guide de commande des accessoires

Trousse de tige

RÉINIT.

CS-EC

N° catalogue :

## 01 FAMILLE DE LUMINAIRE




**CS-EC**  
Plafonnier décoratif Eclipse

## 02 ACCESSOIRE



**-STEM-KIT**  
Trousse de montage sur tige

## 03 FINI




**-BK**  
Noir mat

La trousse de tige est commandée séparément et installée sur place. Les dimensions du montage sur tige sont à la page 03.

## Dimensions - Luminaire et fixation

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Instructions d'installation ECLIPSE](#) - [Instructions d'installation ECLIPSE montage sur tige](#)




### CS-EC-15-24W Vue de face

Ø15,04 po extérieur · ouverture Ø14,25 po




### CS-EC-15-24W Vue latérale

3,52 po de profondeur



### Position des vis pour montage en surface

2,94 po entre les centres de fixation



### CS-EC-STEM-KIT-BK Tige

rosace 4,7 po · 4,8 po hors tout · plaque 0,7 po

### Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

**× 1,03**

CS-EC-15-24W

| ZONE | LUMENS | % LUMINAIRE |
|------|--------|-------------|
|------|--------|-------------|

| DISTANCE     | Fc CENTRE   | LARG. DU FAISCEAU |                |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|
| 2,5 pi       | <b>70,1</b> | <b>6,5 pi</b>     | <b>6,7 pi</b>  |
| 5,0 pi       | <b>17,5</b> | <b>13,1 pi</b>    | <b>13,4 pi</b> |
| 7,5 pi       | <b>7,79</b> | <b>19,6 pi</b>    | <b>20,1 pi</b> |
| 10,0 pi      | <b>4,38</b> | <b>26,2 pi</b>    | <b>26,9 pi</b> |
| 12,5 pi      | <b>2,81</b> | <b>32,7 pi</b>    | <b>33,6 pi</b> |
| 15,0 pi      | <b>1,95</b> | <b>39,3 pi</b>    | <b>40,3 pi</b> |
| Étal. vert.  |             |                   | <b>105,2°</b>  |
| Étal. horiz. |             |                   | <b>106,7°</b>  |

## Liste des gradateurs

## Compatibilité des gradateurs — TRIAC

CTCL-153P • DVCL-253P • S-603P • DV-603PG • S-603PG

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.