

SÉRIE ELEGANZA SLIM

Renseignements sur le projet

Type : Date :

Projet :

No de catalogue :

Remarques :

Le modèle Eleganza le plus mince, doté d'une ouverture de 2 po et disponible en hauteurs de 10, 16 ou 25 po, ainsi qu'en version HO à rendement lumineux supérieur. Nous programmons chaque luminaire avant son expédition afin qu'il puisse être réglé au rendement lumineux requis par votre projet. Disponible en noir, blanc et argent, ou dans n'importe quelle couleur RAL sur commande.



Éducation

Galerie d'art

Salles d'exposition

Hôtellerie

Magasin de détail



Caractéristiques techniques

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	> 0,9
THD	< 20 %
Gradation basse (ELV), TRIAC	0-10 V, tension très
Puissance	15 W - 30 W, programmable

Caractéristiques optiques

Plage de flux lumineux	15 W - 1 200 lm - 30 W - 2 500 lm
Efficacité	~80-85 lm/W - ~85-95 lm/W IRC
	90
CCT	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K
Distribution	Focal - Étroite - Diffuse - Large

Caractéristiques physiques

Ouverture	2 po
Hauteur	10 po - 16 po - 25 po
Mode d'installation	Suspension - Tige - Surface
Finition	Noir - Blanc - Argent - RAL
Température ambiante	De -10 °C à 35 °C
Utilisation seulement	À l'intérieur
Conception circuit d'alimentation	Prolonge la durée de vie des DEL et du
Accessoires	Capteur - Télécommande RC102

Certifications

Homologations	Garantie de 5 ans - ETL - RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande

Numéro de catalogue de l'ensemble

01

FAMILLE DE LUMINAIRES



02

HAUTEUR



03

FIXATION




04

ALIMENTATION



05

CCT



06

DISTRIBUTION



COULEURS RAL PERSONNALISÉES



Remplacez RALXXXX par le numéro RAL à quatre chiffres. Les couleurs sont données à titre indicatif — communiquez avec le fabricant pour toute couleur ne figurant pas dans ce tableau.

Guide de commande (suite)

07

CRI

Vide
90 IRC

-90
IRC de 90

IRC 90
Toutes les options de CCT

08

FINITION

-BK
Revêtement en poudre noir
poudre blanc

-WH
Revêtement en
revêtement

-SV
Poudre argentée
personnalisée ³

-RALXXXX
Revêtement RAL

09

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ

Vide
Gradation 0-10 V


-1DIM
Gradation de 1 %

FAMILLE	NUMÉRO DE CATALOGUE	OUVERTURE	HAUTEUR	PUISSANCE - SORTIE
Eleganza Slim	AE-TL-EZS-10	2 po	10 po	15 W · 1 200 lm ¹
Eleganza Slim HO	EZS-30R	2 po	10 po · 16 po · 25 po	30 W · 2 500 lm ²

1. La puissance de l'Eleganza Slim est programmable jusqu'à 7 W sur demande; 7 W produisent 600 lm. 2. La puissance de l'Eleganza Slim HO est programmable jusqu'à 15 W; 15 W produisent 1 200 lm.
3. Finition RAL personnalisée — le nuancier se trouve dans la colonne de droite de cette page. Communiquez avec le fabricant pour obtenir une couleur personnalisée et une longueur personnalisée de l'Eleganza Slim.


Dimensions — Eleganza Slim

Toutes les dimensions sont en pouces. [Instructions d'installation ELEGANZA SLIM](#) · [Instructions d'installation ELEGANZA SLIM HO](#)




- Surface SF

Auvent fixé au plafond




Montage en saillie

Auvent et corps du luminaire




- Suspension PC-12

Câble d'aéronef, réglable de 1 pi à 12 pi




Ensemble de suspension

Dôme, câble d'avion et corps de luminaire



-SM-01 ... -SM-04 Tige

Tige de 0,5 po de diamètre; 1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi




Ensemble de tige

Vérande, tige et corps de luminaire


Dimensions - Eleganza Slim HO

Toutes les dimensions sont en pouces. Hauteur du corps : 10, 16 ou 25 po



-SF-00 Surface

Au plafond avec auvent




Montage en surface

Auvent et corps du luminaire

- Suspension PC-12

Câble d'aéronef, réglable de 1 pi à 12 pi




Ensemble de suspension

Coupe, câble d'aéronef et corps du luminaire

-SM-01 ... -SM-04 Tige

Tige de 0,5 po de diamètre; 1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi



Ensemble de tige

Dôme, tige et corps du luminaire

2 700 K	× 0,96	3 000 K	× 1	3 500 K	× 1,03	4 000 K	× 1,06
---------	--------	---------	-----	---------	--------	---------	--------

Faisceau de 15°

25 ° ÉTROIT

A diagram of a semi-circular sound field. The top arc is labeled 'cd' at the left end and '1 000 4 000' at the right end. The bottom arc is labeled '0°' at the center. The left side is marked with angles 90°, 60°, and 30° from top to bottom. The right side is marked with angles 90°, 60°, and 30° from top to bottom. A blue oval is drawn vertically in the center, spanning from the 0° mark to the top arc.

40° FLOOD

A semi-circular diagram representing a sound field. The top arc is labeled 'cd' at the left, '1 000' at the center, and '3 000' at the right. The vertical axis is labeled '0°' at the bottom. The horizontal axis is labeled '90°' at both the left and right ends. Radial lines are drawn at 30° intervals from the center. A blue oval highlights the region between the 0° and 30° lines on the right side.

60° DE LARGE

A semi-circular diagram representing a sound field. The top arc is labeled 'cd' and '500 1 500'. The vertical axis is labeled '0°' at the bottom and '90°' at the top. The horizontal axis is labeled '30°' on both sides. A blue highlighted region is centered on the vertical axis, extending from approximately 30° to 60° on both sides of the vertical axis.

Capteurs et gradateurs

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation compatible					
Produit	Détection Type	Détection de	Bluetooth de	Gradation protocole	
 EFS107E Montage en surface Connexion en série	PIR Ultrasons	64 pi	200 pieds	Gradation 0-10 V	 PPA102S 720 W 120-277 V  PPA104S.B1 2 400 W 120-277 V

Capteur autonome

 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonie	9,8-32,75 pi	Aucun	Marche/Arrêt	Bloc d'alimentation Aucun
---	--------------------	--------------	-------	--------------	---------------------------

Veuillez consulter la fiche technique pour connaître les spécifications exactes de tous les éléments ci-dessus.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Lutron	SLV-600X · S2-LX · GL-600H
	NFTU-5A · DVLV-600P
Leviton	6602-X · 6681-X · 6683-X · 6684-X 700-X · 705-X · 6633 · 6674 · IPI06-1LZ
Cooper	9530XXX
Lightolier	MP600X
Advance	SR150LED120

Compatibilité avec les gradateurs — 0-10 V

Lutron, Nova	NFTV
Lutron, Diva	DVTV
Leviton, Illumatech	IP710-DL

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non mentionnés, veuillez communiquer avec le fabricant.